


Brousící tělíska válcová

- Umělý korund hnědý, pojivo pryžové / - použití ocel, nerez, litina, barevné kovy

vnější Ø [mm]	tloušťka [mm]	Ø stopky [mm]	hrubost	Kč/ks bez DPH
15	15	6	80	100,-
18	25	6	80	102,-
32	25	6	80	110,-
40	25	6	80	123,-



- Karbid křemíku zelený, pojivo pryžové / - leštění - univerzální použití

vnější Ø [mm]	tloušťka [mm]	Ø stopky [mm]	hrubost	Kč/ks bez DPH
30	30	6	240	270,-



- Umělý korund světle růžový, pojivo keramické / - použití - ocel, nerez

vnější Ø [mm]	tloušťka [mm]	Ø stopky [mm]	Hrubost	Kč/ks bez DPH
10	25	6	střední	23,-
12	25	6	střední	24,-
16	25	6	střední	25,-



- Netkaná slisovaná textilie / - použití – srážení hran a zabrušování válcových otvorů

Ø vnější x tloušťka v mm	Hrubost	Průměr upínací stopky v mm	Cena Kč/ks	dop. otáčky
14 x 12	25 FIN	3	62,00	34 000 ot./min.
10 x 6	2 S FIN	3	53,00	45 000 ot./min.

Ceny jsou uvedené bez DPH.

