

Sada pro opravy AUTO-LAKŮ A POVRCHU LODÍ pr.125mm

Máte poškozený anebo časem zoxidovaný povrch lodí a automobilů? Neváhejte použít naši sadu pro renovaci a leštění těchto povrchů. „MICRON PLUS JEN TO ZKUSI!“

Obsah sady:

Smirkový výsek s pěnovým podkladem

Ø125mm P800 - 5ks

Ø125mm P1000 - 5ks

Ø125mm P1500 - 5ks

Smirkový arch pod broušení pod vodou P2000 - 1ks

Výsek leštící Ø125mm - 5ks

Leštící pasta tekutá - 1ks

Leštící bavlněný kotouč Ø200mm - 1ks

Upínací šroub M8x80 -1ks



info@micronplus.cz / www.micronplus.cz



Pracovní postup:

*Na základě poškození povrchu se plocha rozbrousí vibrační bruskou za pomoci smirkových výseků s pěnovým pokladem.

*Broušení se provádí od nejhrubšího zrna P800 až na zrna P1500. V případě menšího poškození povrchu lze hrubší zrna vynechat.

*Pro dokonalejší rozbroušení lze před leštěním použít smirkový arch zrna P2000, kterým se ručně krouživým pohybem pod vodou dokončí příprava pro další operaci leštění.

*Za pomoci leštícího výseku upnutého na vibrační brusku a pasty se povrch rozleští.

*Závěrem se použije pro odstranění přebytečné pasty a dokonalého doleštění bavlněný kotouč Ø200mm, který se upne pomocí škrubu M8x80 do ruční vrtačky.

*Bavlněný kotouč Ø200mm se musí před prvním použitím orovnat - rozčesat. Orovnaní kotouče se provádí za rotace s pomocí pilového listu případně drátěného kartáče. Při počátečním orovnaní je vhodné dlouhé nitě ustříhnout nůžkami.

Cena 640,-Kč bez DPH
Cena 774,-Kč vč. DPH

MICRON PLUS, spol. s r.o., Rybářská 29, 664 91 Ivančice
Tel: + 420 515 532 850, Fax: +420 515 532 849

Sada pro opravy AUTO-LAKŮ A POVRCHU LODÍ - pr.150mm

Máte poškozený anebo časem zoxidovaný povrch lodí a automobilů? Neváhejte použít naši sadu pro renovaci a leštění těchto povrchů. „MICRON PLUS JEN TO ZKUSI!“

Obsah sady:

Smirkový výsek s pěnovým podkladem

Ø150mm P800 - 5ks

Ø150mm P1000 - 5ks

Ø150mm P1500 - 5ks

Smirkový arch pod broušení pod vodou P2000 - 1ks

Výsek leštící Ø150mm - 5ks

Leštící pasta tekutá - 1ks

Leštící bavlněný kotouč Ø200mm - 1ks

Upínací šroub M8x80 -1ks



info@micronplus.cz / www.micronplus.cz



Pracovní postup:

*Na základě poškození povrchu se plocha rozbrousí vibrační bruskou za pomoci smirkových výseků s pěnovým pokladem.

*Broušení se provádí od nejhrubšího zrna P800 až na zrna P1500. V případě menšího poškození povrchu lze hrubší zrna vynechat.

*Pro dokonalejší rozbroušení lze před leštěním použít smirkový arch zrna P2000, kterým se ručně krouživým pohybem pod vodou dokončí příprava pro další operaci leštění.

*Za pomoci leštícího výseku upnutého na vibrační brusku a pasty se povrch rozleští.

*Závěrem se použije pro odstranění přebytečné pasty a dokonalého doleštění bavlněný kotouč Ø200mm, který se upne pomocí škrubu M8x80 do ruční vrtačky.

*Bavlněný kotouč Ø200mm se musí před prvním použitím orovnat - rozčesat. Orovnaní kotouče se provádí za rotace s pomocí pilového listu případně drátěného kartáče. Při počátečním orovnaní je vhodné dlouhé nitě ustříhnout nůžkami.

Cena 695,-Kč bez DPH
Cena 836,-Kč vč. DPH

MICRON PLUS, spol. s r.o., Rybářská 29, 664 91 Ivančice
Tel: + 420 515 532 850, Fax: +420 515 532 849